

	<p>تصویر پاور</p>
GP380A-EUD	مدل پاور
ATX12V Ver2.4	ویرایش استاندارد
DC to DC Converter	توپولوژی طراحی بخش ثانویه
380W	توان خروجی حقیقی و مستمر
31.6A / 380W	توان شاخه +12V
90W	برآیند توان شاخه های +5V و +3.3V
2.5A	توان شاخه +5Vsb
$\leq 2.5\%$ @ Cross-Load	میزان رگولاسیون ولتاژ خروجی
$\leq 35\text{mV}$ (p-p)	ریپل و نویز شاخه +12V
$85\sim 88\%$ @ 230Vac/25°C	راندمان در شرایط محیطی استاندارد
80Plus Bronze	گواهینامه راندمان 80 PLUS
100,000 Hours	عمرمفید در شرایط استاندارد
Active PFC (PF $\geq 0.95$ )	مدار اصلاح ضریب توان PFC
200-240Vac	دامنه ولتاژ ورودی AC
50Hz $\pm 5\%$	دامنه فرکانس ورودی
0~40°C	دامنه دمای محیط کاری
OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP, NLO, SIP	آیتم های محافظتی
$\geq 16\text{ms}$ at 80% Load	میزان تحمل وقفه ورودی (Hold-Up Time)
100-500ms	مدت زمان صدور سیگنال PG
SNTC - Ultra Silent	تنظیم اتوماتیک دور فن
Yes (Double EMI Filter)	فیلترینگ ورودی EMI
120mm - White	ابعاد و رنگ فن خنک کننده
TIWANESE 105°C	خازن های ورودی
TIWANESE 105°C	خازن های خروجی
150x86x140mm	ابعاد بیرونی پاور (W x H x D)
Silver	رنگ بدنه
0.8mm SECC	جنس و ضخامت بدنه
$\geq 45\text{cm}$	طول کابل های اصلی خروجی
3G 0.75mm <sup>2</sup> – 150cm	ضخامت و طول کابل ورودی
1 x 24(20+4)-Pin	نوع کانکتور مادربورد
1 x 8(4+4)-pin	نوع و تعداد کانکتور پردازنده
---	نوع و تعداد کانکتور گرافیک
4 x 15-pin	نوع و تعداد کانکتور SATA
3 x 4-pin IDE / 1 x FDD	تعداد کانکتور IDE / FDD
Full Flat Black Cable	نوع و رنگ کابل های خروجی
MB/Black Mesh	توری محافظ کابل های خروجی
8pcs Cable Tie	گیره نگهدارنده کابل های خروجی
37 Month GREEN Guarantee	مدت زمان گارانتی گرین